



Medikamentenkühlschrank MKT 1210, FCKW-frei
freistehend



Digital-Foto
derzeit noch
nicht verfügbar

Freistehendes Raumspar-Kühlgerät (Sonderbreite) mit 109 Liter Inhalt zur professionellen, übersichtlichen Lagerung von Medikamenten. Optimale Nutzung des Kühlraums durch rationelle, enge Lagerfachorganisation. Voll herausziehbare Laden mit "H+H System" Schiebeteiler-Logik.

Das flexible Schiebeteilersystem in den Laden ermöglicht zudem ein rasches Ein- oder Auslagern von verpackten Produkten sowie eine rasche Reorganisation der Produkte-Einteilung und der Kartentaschen.

Das zuverlässige Schubladensystem aus pflegeleichtem Aluminium unterstützt schnelle und dauerhafte Kühlung des Kühlgutes. Sehr exakte und stabile Metallverarbeitung mit [geglätteten Kanten](#).

Technische Daten

Artikel	MKT1210
Inhalt brutto	109 Liter
Abmessungen	HxBxT: 850 x 400 x 600 mm
Abmessungen inkl. Verpackung	HxBxT: 880 x 420 x 640 mm
Vol. inkl. Verpackung	0,24 m ³
Gewicht inkl. Verpackung	34 kg
Abtau-Art	Vollautomatisches Abtauen durch Tauwasserverdunstung
Temperaturregelung	Stufenlos regulierbar zwischen +4°C und +15°C
Temperaturüberwachung	Analoges Thermometer in der Schublade
Kühlmittel	R 600 a
Stromversorgung	80 Watt, 220/230 Volt, 50 Hz
Energieverbrauch	0,5 kWh/24 h
Türaufhängung	Wechselbarer Türanschlag
Türschloß	Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
Innenmaterial	Polystyrol
Außenmaterial	Weißes einbrennlackiertes Stahlblech
Anzahl Schubladen	3 Schubladen (Änderung der Schubladenzahl auf Anfrage)
Schubladen-Abmessungen	HxBxT: 65 x 245 x 370 mm
Schubladen Stellfläche	0,18 m ²
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Schubladen mit kugelgelagerten Laufrollen und Sicherheitsrollstop. - Robustes Aluminium-Schubladensystem mit flexiblen Längsteilern aus Aluminium, horizontale Querteiler aus durchsichtigem PVC.
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Analoges Temperaturschreiber mit Kreisblatt - Digitale Temperaturlaufzeichnung mit Schnittstelle zum PC - Potentialfreier Kontakt für Anschluß an ZLT - Zusätzlicher Ventilator zur verbesserten Kompressorkühlung für warme Standorte - Sicherheitstemperaturbegrenzer für mindestens +1° C Kühltemperatur
Marke	allectric - Liebherr, AUSTRIA