



## Medikamentenkühlschrank UMKS 1420, FCKW-frei freistehend



Symbolfoto ohne Umbauten

Freistehendes Qualitäts-Kühlgerät mit Doppeltüre, Umluftkühlung und 1380 Liter Inhalt zur professionellen, übersichtlichen Lagerung von Medikamenten. Optimale Nutzung des Kühlraums durch rationelle, enge Lagerfachorganisation. Voll herausziehbare Laden mit "H+H System" Schiebeteiler-Logik.

Das flexible Schiebeteilersystem in den Laden ermöglicht zudem ein rasches Ein- oder Auslagern von verpackten Produkten sowie eine rasche Reorganisation der Produkte-Einteilung und der Kartentaschen.

Das zuverlässige Schubladensystem aus pflegeleichtem Aluminium unterstützt schnelle und dauerhafte Kühlung des Kühlgutes. Sehr exakte und stabile Metallverarbeitung mit geglätteten Kanten.

### Technische Daten

Artikel	UMKS1420
Inhalt brutto	1380 Liter
Abmessungen	HxBxT: 1990 x 1530 x 800 mm
Abmessungen inkl. Verpackung	HxBxT: 2060 x 1620 x 850 mm
Vol. inkl. Verpackung	2,84 m <sup>3</sup>
Gewicht inkl. Verpackung	376 kg
Kühltechnik	Umluftkühlung durch Ventilator mit obenliegenden Verdampfer
Abtau-Art	Vollautomatisches Abtauen durch Tauwasserverdunstung
Temperaturregelung	Stufenlos regulierbar zwischen +2°C und +15°C
Temperaturüberwachung	Digitale Temperaturanzeige am Bedienfeld, Alarm- und Netzkontrolleuchte
Kühlmittel	R 134 a
Stromversorgung	350 Watt, 220/230 Volt, 50 Hz
Energieverbrauch	1,9 kWh/24 h
Türaufhängung	Wechselbarer Türanschlag
Türinformation	2 türig
Türschloß	Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
Innenmaterial	Chrom-Nickel Stahl
Außenmaterial	Weißes einbrennlackiertes Stahlblech
Anzahl Schubladen	20 Schubladen (Änderung der Schubladenzahl auf Anfrage)
Schubladen-Abmessungen	HxBxT: 65 x 545 x 550 mm
Schubladen Stellfläche	6,00 m <sup>2</sup>
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aluminium-Schubladen mit kugelgelagerten Laufrollen und Sicherheitsrollstop.</li> <li>- Robustes Aluminium-Schubladensystem mit flexiblen Längsteilern aus Aluminium, horizontale Querteiler aus durchsichtigem PVC.</li> </ul>
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analoger Temperaturschreiber mit Kreisblatt</li> <li>- Digitale Temperaturlaufzeichnung mit Schnittstelle zum PC</li> <li>- Netzunabhängige Stromversorgung von TC-100 mittels Industriebatterien</li> <li>- Potentialfreier Kontakt für Anschluß an ZLT</li> <li>- Akustische Temperaturüberwachung</li> <li>- Präzise elektronische Temperaturüberwachung inklusive LED-Anzeige mit 0,1° C Genauigkeit (TC-100) - optional mit Referenzkörpermessung</li> <li>- Sicherheitstemperaturbegrenzer für mindestens +1° C Kühltemperatur</li> </ul>
Marke	allectric - Liebherr, AUSTRIA