



Medikamentenkühlschrank UMKS 1422, FCKW-frei mit Isolierlastüren



Symbolfoto ohne Umbauten

Freistehendes Qualitäts-Kühlgerät mit Doppeltüre, Umluftkühlung und 1380 Liter Inhalt zur professionellen, übersichtlichen Lagerung von Medikamenten. Optimale Nutzung des Kühlraums durch rationelle, enge Lagerfachorganisation. Voll herausziehbare Laden mit "H+H System" Schiebeteiler-Logik.

Das flexible Schiebeteilersystem in den Laden ermöglicht zudem ein rasches Ein- oder Auslagern von verpackten Produkten sowie eine rasche Reorganisation der Produkte-Einteilung und der Kartentaschen.

Das zuverlässige Schubladensystem aus pflegeleichtem Aluminium unterstützt schnelle und dauerhafte Kühlung des Kühlgutes. Sehr exakte und stabile Metallverarbeitung mit geglätteten Kanten.

Technische Daten

Artikel	UMKS1422
Inhalt brutto	1380 Liter
Abmessungen	HxBxT: 1990 x 1530 x 800 mm
Abmessungen inkl. Verpackung	HxBxT: 2060 x 1620 x 850 mm
Vol. inkl. Verpackung	2,84 m ³
Gewicht inkl. Verpackung	396 kg
Kühltechnik	Umluftkühlung durch Ventilator mit obenliegenden Verdampfer
Abtau-Art	Vollautomatisches Abtauen durch Tauwasserverdunstung
Temperaturregelung	Stufenlos regulierbar zwischen +2°C und +15°C
Temperaturüberwachung	Digitale Temperaturanzeige am Bedienfeld, Alarm- und Netzkontrolleuchte
Kühlmittel	R 134 a
Stromversorgung	450 Watt, 220/230 Volt, 50 Hz
Energieverbrauch	4 kWh/24 h
Türaufhängung	Wechselbarer Türanschlag
Türinformation	2 Isolierlastüren
Türschloß	Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
Innenmaterial	Chrom-Nickel Stahl
Außenmaterial	Weißes einbrennlackiertes Stahlblech
Anzahl Schubladen	20 Schubladen (Änderung der Schubladenzahl auf Anfrage)
Schubladen-Abmessungen	HxBxT: 65 x 545 x 550 mm
Schubladen Stellfläche	6,00 m ²
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Schubladen mit kugelgelagerten Laufrollen und Sicherheitsrollstop. - Robustes Aluminium-Schubladensystem mit flexiblen Längsteilern aus Aluminium, horizontale Querteiler aus durchsichtigem PVC.
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Analoger Temperaturschreiber mit Kreisblatt - Digitale Temperaturlaufzeichnung mit Schnittstelle zum PC - Netzunabhängige Stromversorgung von TC-100 mittels Industriebatterien - Potentialfreier Kontakt für Anschluß an ZLT - Akustische Temperaturüberwachung - Präzise elektronische Temperaturüberwachung inklusive LED-Anzeige mit 0,1° C Genauigkeit (TC-100) - optional mit Referenzkörpermessung - Sicherheitstemperaturbegrenzer für mindestens +1° C Kühltemperatur
Marke	allectric - Liebherr, AUSTRIA