



Medikamentenkühlschrank UMKS 1800, FCKW-frei freistehend



Freistehendes Qualitäts-Kühlgerät mit Umluftkühlung und 180 Liter Inhalt zur professionellen, übersichtlichen Lagerung von Medikamenten. Optimale Nutzung des Kühlraums durch rationelle, enge Lagerfachorganisation. Voll herausziehbare Laden mit "H+H System" Schiebeteiler-Logik.

Das flexible Schiebeteilersystem in den Laden ermöglicht zudem ein rasches Ein- oder Auslagern von verpackten Produkten sowie eine rasche Reorganisation der Produkte-Einteilung und der Kartentaschen.

Das zuverlässige Schubladensystem aus pflegeleichtem Aluminium unterstützt schnelle und dauerhafte Kühlung des Kühlgutes. Sehr exakte und stabile Metallverarbeitung mit [geglätteten Kanten](#).

Technische Daten

Artikel	UMKS1800
Inhalt brutto	180 Liter
Abmessungen	HxBxT: 850 x 602 x 600 mm
Abmessungen inkl. Verpackung	HxBxT: 900 x 650 x 620 mm
Vol. inkl. Verpackung	0,36 m ³
Gewicht inkl. Verpackung	62,5 kg
Kühltechnik	Umluftkühlung durch Ventilator mit Rückwandverdampfer
Abtau-Art	Vollautomatisches Abtauen durch Tauwasserverdunstung
Temperaturregelung	Stufenlos regulierbar zwischen +2°C und +15°C
Temperaturüberwachung	Analoge Temperaturanzeige in der Türe
Kühlmittel	R 134 a
Stromversorgung	120 Watt, 220/230 Volt, 50 Hz
Energieverbrauch	0,9 kWh/24 h
Türaufhängung	Wechselbarer Türanschlag
Türschloß	Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
Innenmaterial	Polystyrol
Außenmaterial	Weißes einbrennlackiertes Stahlblech
Anzahl Schubladen	3 Schubladen (Änderung der Schubladenzahl auf Anfrage)
Schubladen-Abmessungen	HxBxT: 65 x 455 x 370 mm
Schubladen Stellfläche	0,51 m ²
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Schubladen mit kugelgelagerten Laufrollen und Sicherheitsrollstop. - Robustes Aluminium-Schubladensystem mit flexiblen Längsteilern aus Aluminium, horizontale Querteiler aus durchsichtigem PVC.
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Analoger Temperaturschreiber mit Kreisblatt - Digitale Temperaturlaufzeichnung mit Schnittstelle zum PC - Potentialfreier Kontakt für Anschluß an ZLT - Akustische Temperaturüberwachung - Zusätzlicher Ventilator zur verbesserten Kompressorkühlung für warme Standorte - Sicherheitstemperaturbegrenzer für mindestens +1° C Kühltemperatur
Marke	allectric - Liebherr, AUSTRIA