



Medikamentenkühlschrank UMKS 5700, FCKW-frei freistehend



Symbolfoto ohne Ladensystem

Freistehendes Qualitäts-Kühlgerät mit Umluftkühlung und 562 Liter Inhalt zur professionellen, übersichtlichen Lagerung von Medikamenten. Optimale Nutzung des Kühlraums durch rationelle, enge Lagerfachorganisation. Voll herausziehbare Laden mit "H+H System" Schiebeteiler-Logik.

Das flexible Schiebeteilersystem in den Laden ermöglicht zudem ein rasches Ein- oder Auslagern von verpackten Produkten sowie eine rasche Reorganisation der Produkte-Einteilung und der Kartentaschen.

Das zuverlässige Schubladensystem aus pflegeleichtem Aluminium unterstützt schnelle und dauerhafte Kühlung des Kühlgutes. Sehr exakte und stabile Metallverarbeitung mit [geglätteten Kanten](#).

Technische Daten

Artikel	UMKS5700
Inhalt brutto	562 Liter
Abmessungen	HxBxT: 1705 x 755 x 720 mm
Abmessungen inkl. Verpackung	HxBxT: 1750 x 760 x 760 mm
Vol. inkl. Verpackung	1,01 m ³
Gewicht inkl. Verpackung	149 kg
Kühltechnik	Umluftkühlung durch Ventilator mit Rückwandverdampfer
Abtau-Art	Vollautomatisches Abtauen durch Tauwasserverdunstung
Temperaturregelung	Stufenlos regulierbar zwischen +2°C und +15°C
Temperaturüberwachung	Digitale Temperaturanzeige am Bedienfeld, Alarm- und Netzkontrolleuchte
Kühlmittel	R 134 a
Stromversorgung	190 Watt, 220/230 Volt, 50 Hz
Energieverbrauch	1,5 kWh/24 h
Türaufhängung	Wechselbarer Türanschlag
Türschloß	Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
Innenmaterial	Polystyrol
Außenmaterial	Weißes einbrennlackiertes Stahlblech
Anzahl Schubladen	10 Schubladen (Änderung der Schubladenzahl auf Anfrage)
Schubladen-Abmessungen	HxBxT: 65 x 575 x 500 mm
Schubladen Stellfläche	2,88 m ²
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium-Schubladen mit kugelgelagerten Laufrollen und Sicherheitsrollstop. - Robustes Aluminium-Schubladensystem mit flexiblen Längsteilern aus Aluminium, horizontale Querteiler aus durchsichtigem PVC.
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Analoger Temperaturschreiber mit Kreisblatt - Digitale Temperaturlaufzeichnung mit Schnittstelle zum PC - Netzunabhängige Stromversorgung von TC-100 mittels Industriebatterien - Potentialfreier Kontakt für Anschluß an ZLT - Akustische Temperaturüberwachung - Präzise elektronische Temperaturüberwachung inklusive LED-Anzeige mit 0,1° C Genauigkeit (TC-100) - optional mit Referenzkörpermessung - Zusätzlicher Ventilator zur verbesserten Kompressorkühlung für warme Standorte - Sicherheitstemperaturbegrenzer für mindestens +1° C Kühltemperatur
Marke	allectric - Liebherr, AUSTRIA