



Ausstattungszubehör Pharma Line

○ = Standardausrüstung

● = Zusatzausstattung

| Ausstattungsbeschreibung | Artikel Code | kg | EXPO-MED8 | LR 63 | MKT 1211 | MK 1800 | MKS 1802 | UMKS 2600 | UMKS 2602 | UMKS 3600 | UMKS 3602 | UMKS3650 | UMKS 5000 | UMKS 5002 | UMKS 5050 | UMKS 5700 | UMKS 5750 | UMKS 6400 | UMKS 6450 | UMKS 6520 | UMKS 6522 | UMKS 6570 | UMKS 6572 | UMKS 1420 | UMKS 1422 | UMKS 1470 | UMKS 1472 | |
|--|--------------|---------|-----------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 77 | 82 | 107 | 180 | 180 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 562 | 562 | 638 | 638 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Volumen in Liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronische Temperaturregelung mit Alarmsystem TC-100: INT101 C <small>1 Innenraum- oder Produktreferenz-Fühler, potentialfreier Kontakt</small> | TC-100C | 1,5 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Elektronische Temperaturregelung mit Alarmsystem TC-100: INT101 B <small>1 Innenraum- & 1 Produkt-Referenzfühler, potentialfreier Kontakt</small> | TC-100B | 1,7 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Unterbrechungsfreie Notstrom-Versorgung für TC-100 Systeme | TC-BAT | 4,5 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| "Tür offen" Kontakt-Sensor <small>nur in Verbindung mit TC-100x</small> | TC-TOK | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Temperatur- & Alarm-Überwachung über PC <small>mit RS-232 Schnittstelle und Abfrage-Software (lieferbar ab Frühjahr 2002)</small> | TC-IF | 0,5 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Temperaturaufzeichnung analog <small>mit Kreisblatt-Schreiber inkl. Zubehör für 1 Jahr (* = Aufsatzmontage)</small> | MINIDISK | 0,3-2,4 | ●* | ●* | ●* | | | | | | | | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●0,3 | ●0,3 | ●0,3 | ●0,3 | ●0,3 | ●0,3 | ●0,3 | ●0,3 |
| Temperaturaufzeichnung digital <small>mit Infrarot-Datenleser, RS-232 Schnittstellen-Kabel und Software</small> | MINIBOX | 0,3 | | | | ●2,4 | ●2,4 | ●2,4 | ●2,4 | ●2,4 | ●2,4 | ●2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitstemperatur-Begrenzer bei 1°C | AMBISTAT | 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Potentialfreier Kontakt für Anschluß an ZLT <small>(bereits enthalten bei TC-100 Systemen inkl. 12V Schließer bei Stromausfall)</small> | PT-100 | 1,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturanzeige analog innen im Kühlgerät <small>nur in Verbindung mit Alu-Ladensystem</small> | 6111977 | 0,1 | ○ | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturanzeige digital außen <small>(für Tischplatte oder Entlüftungsblende)</small> | 6111907 | 0,1 | | | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Explosionsschutzter Innenraum | U000001 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zylinderschloß, mit 2 Schlüsseln | 7042356 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Giftfach, versperrenbar (Aufpreis pro Fach statt Alu-Lade) | 9002001 | 2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9002003 | 2,8 | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| | 9002002 | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tropenausstattung für verbesserte Kompressorkühlung | PE-8993 | 1,3 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innenbeleuchtung <small>A = Automatik beim Türöffnen M = Manueller Lichtschalter innen</small> | | 1,0 | | ● ^M | ○ ^A | | ○ ^M | ● ^M | ○ ^M | ● ^M | ○ ^M | ● ^M | ● ^M | ○ ^M | ● ^M | ● ^M | ● ^M | ● ^M | ● ^M | ○ ^A | ○ ^M | ○ ^A | ○ ^M | ○ ^A | ○ ^A | ○ ^A | ○ ^A | |
| Dekorrahmen | | 0,8 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lenkrollen, kugelgelagert | 9086967 | 2,0 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lenkrollen, kugelgelagert mit Sockel, 2 Feststellbremsen | 9086959 | 6,0 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Lenkrollen, kugelgelagert, 2 Feststellbremsen | 9590983 | 2,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | 9590983 | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
| Transport-Schutzbügel (Geräterückseite) | 9590871 | 5,0 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| Frachtfeste Spezialverpackung für Luft- & See-Transport | | 3,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |